

# Gigaset

## C530IP

Un téléphone IP pour des communications intelligentes



[gigaset.com.fr](http://gigaset.com.fr)



### Gigaset C530IP



**Mains-libres de très haute qualité**  
*Partagez une conversation avec un son exceptionnel*



**6 comptes SIP configurables**



**Jusqu'à 3 appels simultanés**  
2 VoIP + 1 analogique

**Téléphone hybride**  
*Réseau VoIP et/ou réseau analogique*

### Les points forts Gigaset



**Conçu et fabriqué en Allemagne**



**Faible taux de retour SAV\***  
Réparation en France



**Packaging optimisé**  
Modes ECO-DECT



**Son Haute Définition**  
« Large bande »  
**Technologie brevetée Gigaset avec annulateur d'écho**

\*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

## Fonctionnalités communes

- Appels hybrides : réseau VoIP et / ou réseau analogique
- **VoIP téléphonie sur Internet**
  - Protocole SIP codecs G.711, G.722, G.726, G.729AB<sup>(1)</sup>
  - Son de qualité Haute définition (wideband)<sup>(2)</sup>
  - Gestion de comptes SIP :
    - Configuration jusqu'à 6 comptes SIP ou 6 numéros dédiés avec différents opérateurs VoIP
    - Affectation individuelle des comptes sur chaque combiné (émission et réception d'appels)
  - Sélection de la ligne IP ou de la ligne analogique via le menu
  - Jusqu'à 3 appels en parallèle :
    - 2 appels internes
    - 1 appel externe + 2 internes
  - Conférence à 3, transfert d'appel interne ou externe, mise en attente
  - Codecs pour la qualité audio : G711, G722, G726, G729AB
  - Configuration du système par :
    - Menu du combiné
    - Navigation Internet
  - Possibilité de mise à jour via connexion Internet
  - Qualité de service : Tos, Diffser, valeurs DSCP configurables (protocoles SIP et RTP)

### Fonction multi-combinés

- Jusqu'à 3 communications simultanées (2 VoIP + 1 analogique) + 1 appel interne ou l'accès au répondeur
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes)
- Interphonie, transfert d'appel vers un autre combiné, conférence à 3 (1 externe et 2 internes)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective ou individuelle pour les appels internes et les appels entrants

### E-mails<sup>(3)</sup>

- Nouveaux emails signalés par l'illumination de la touche « Messages »
- Affichage du contenu des e-mails sur l'écran du combiné (560 premiers caractères)
- Suppression d'e-mails via le combiné
- Compatibilité avec les comptes POP3/POP3S

### Installation et configuration

- Logiciel d'installation rapide
- Configuration aisée depuis l'interface web ou le combiné
- Pré-configuration d'opérateurs VoIP
- Auto-configuration « Plug and Play » :
  - Adresse MAC
  - Code d'auto-configuration
  - TR069, TR104, TR106, TR111

### Afficheur du combiné

- Grand écran couleur TFT 1,8"
- 6 lignes / 128 x 180 pixels

### Affichage en veille / communication

- Date, heure, fond d'écran, état batterie, message en attente / durée de communication, informations

### Clavier du combiné

- Rétro-éclairé
- 2 touches écran multifonctions programmables
- Touche dédiée « Mains-libres » avec témoin lumineux
- Navigateur 5 directions
  - Touche d'appel interne
  - Touche « Silence »
  - Gestion du volume
  - Accès au répertoire
  - Touche centrale « OK »
- Verrouillage clavier via touche « # »
- Touche Rappel « R »
- Touche dédiée « Message »
- Touche coupure des mélodies

### Acoustique combiné / Mains-libres

- Acoustique et Mains-libres haute qualité sonore
- Son HDSP<sup>(2)</sup> (codec G722)
- Volume réglable :
  - Combiné : 5 niveaux
  - Mains-libres : 5 niveaux
- Prise micro jack 2,5 mn pour oreillette (non fournie)

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 200 contacts (Prénom, Nom, 3 numéros, Anniversaire)
- Contact VIP : sonneries dédiées
- Transfert de répertoire entre combinés (en configuration multi-combinés, combinés supplémentaires non fournis) et entre combiné et PC
- Accès au répertoire réseau Gigaset.net
- Transfert des contacts Smartphone vers les combinés DECT (à partir des bases C590IP) via l'application Gigaset contacts Push

### Numérotation

- Pré-numérotation avec possibilité de correction
- Numérotation abrégée (Touches 0, 2-9)
- Journal des rappels (touche d'appel) jusqu'aux 20 derniers numéros
- Plan de numérotation (jusqu'à 30 règles) : utilisation de la ligne analogique ou VoIP selon le numéro/début de numéro composé

### Réception d'appel/ Sonneries

- Compatible « Présentation du Numéro et du Nom »<sup>(3)</sup>
- Sonneries VIP
- 30 mélodies polyphoniques prédéfinies
- Volumes réglable sur 5 niveaux
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire, mode (jour/nuit)

### Journal des appels<sup>(3)</sup>

- 3 journaux d'appels séparés avec horodatage et affiche du nom et du numéro :
  - Appels manqués (30 appels),
  - Appels entrants (30 appels),
  - Appels sortants (60 appels)

### Fonctionnalités SMS<sup>(3)</sup>

- SMS via ligne fixe ou IP (RTP), maximum 612 caractères
- Capacité : 30 SMS courts (90 caractères)
- 3 boîtes de réception privées + 1 commune
- Copie de numéros vers répertoire

### Accessoires

- Compatible clip mains-libres L410
- Compatible Répéteur Gigaset

### Système et software

- Mise à jour automatique du logiciel (accès Internet nécessaire), aucune manipulation de fichier requise
- Possibilité de revenir à la version par défaut du software si besoin
- Client DHCP (option 60, 114, 120)
- Tag VLAN

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 156 x 48 x 27 mm / 90 g
- Autonomie en veille / en communication : 320 h max / 14 h max
- Portée<sup>(3)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH, 750 mAh

### Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids : 46 mm x 132 mm x 105 mm / 120 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible (base + chargeur supplémentaire)

### Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 38 mm x 71 mm x 75 mm / 39 g

## ECO-DECT

- Réduction jusqu'à 60 % de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption d'alimentations à découpage pour les bases
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximale » : lorsque le mode est désactivé\*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80 % (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « Sans émission<sup>(4)</sup> » : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille\* (quand la fonction est activée)

## Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique) et IP/ Ethernet (IEEE 802.3) VoIP
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PBX, Box ou routeur
- **Standards** : DECT, GAP, SMS via ligne fixe ou IP (RTP), SIP, RTP, DHCP (60, 114, 120), STUN, POP3/POP3S
- **Configuration** : FXS, LAN (RJ45)
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Référence	Couleur	Gencode
C530IP	Noir	4250366 841328
C530H	Noir	4250366 834009

<sup>(1)</sup> Codecs activés dynamiquement sur demande du réseau

<sup>(2)</sup> HDSP (High Definition Sound Performance) : Son Qualité Haute Définition

<sup>(3)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

<sup>(4)</sup> Tous les combinés doivent être compatibles avec le mode « sans émission » (ECO plus)

\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement